



eTILE 22M-FB

採用第三代英特爾Core 技術 超薄商用一體機

eTILE 22M-FB是一款超薄商用一體機。採用第三代英特爾Core 技術，是效能強大的電腦，可增強互動體驗。此外，它採用了高品質的16：9全高畫質21.5吋螢幕並具有可鎖定的機身按鍵，能減少用戶篡改設定的可能。

解決方案：

- + 超薄外形（33毫米）
- + 廣視角VA面板
- + 低運行和安裝成本
- + 具備IPX2防潑水外殼
- + 採用強大的Intel® N2930 處理器
- + 真全平面；易於清潔

eTILE 22M-FB



33 mm



Model name		WT22M-FB
特色		An ultra-thin, tamper proof interactive all-in-one touch display
尺寸	高 x 寬 x 深 (公釐)	333(H) x 526(W) x 33.6(D)公釐
	高 x 寬 x 深 (英寸)	13.11 x 20.70 x 1.30英寸
重量 (公斤/磅)		6公斤/ 13.2磅 (淨重)
SoC	Type	Intel® BayTrail CPU N2930
	Channels	雙通道
記憶體	Type	DDR3L SO-DIMM x 2
	DDR	1333
	最高容量	8G
繪圖晶片	嵌入式	Integrated Intel® CPU (GMA HD series)
音效晶片	Type	Realtek HD Audio Codec ALC269
網路		Single Intel Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
儲存設備		Supports 2.5" SATA III HDD/SSD (不含硬碟盒) and mSATA 搭配 64G mSATA SSD
擴充槽		mini Card Slot x 2
觸控面板		Multi Touch PCT (option Anti-Vandal touch 3.13mm thickness)
麥克風		內建 Mono麥克風
喇叭		內建 2W 立體聲道喇叭
網路攝影機		內建 2MP網路攝影機

Model name		WT22M-FB
面板規格	解析度	21.5" (1920 x 1080; 16:9)
	亮度	250 nits
	面板種類	VA
	可視角度	水平: 89/89 垂直: 89/89
	背光類型	E-LED
側面板I / O	聲音輸出	x 1
	DC插孔	x 1
	麥克風輸入	x 1
	HDMI輸出	1.4a HDMI
	USB 2.0 插孔	x 8
	RJ45 LAN插孔	x 1
	DC 12V-20V輸入	x 1
	RJ50插孔	x 4
	PC Legacy RS232 Serial Port (COM Port) (RI/5V/12 by Jumper Setting)	x 4 透過 RJ50
	天線孔	x 2
	側面輸出插入孔	電源按鈕x 1 硬碟指示燈 (紅色) x 1 電源指示燈 (藍色) x 1
	電源	90W (19V, 4.74A) AC Adapter
Watchdog Timer	1 sec~255 sec	
IP等級	前面板 IP65 防水防塵	
配件	壁掛式套件 · 內接Wifi天線 · 電源線 · 或其他要求	
Environment		
運作溫度		0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
MTBF		50,000 小時
儲存條件		-20 ~ 60°C (-4~140°F) 90% RH (40°C non condensing)
散熱		AOpen Silent Tek Thermal Module 無風扇
振動	工作中抗震效果	1Grms, random, 10~500Hz, X, Y, Z, 3Axes, 0.5Hr/Axis
	非工作中抗震效果	2Grms, random 10~500Hz, X, Y, Z, 3Axes
	操作抗震	8G, half sine, 11ms duration, 3Axes, 6Direction
安規認證		CE/ BSMI/ CB/ CCC(CEL)

產品規格如有變更，恕不另行通知。
所有商標版權均為©AOPEN Inc.所有。



建碁股份有限公司
www.aopen.com/taiwan
Tel : +886-2-77101195
分機 1805/1808
Fax : +886-2-77101189